








CENTRAIS		P.V.P
	Central Bidireccional com 28 Zonas Via-Rádio + 2 cabladas; 3 Partições; 8 Códigos de Utilizador; Inclui sirene interna 85dB; Vários modos de armar: Total, Parcial, Total Imediato, Parcial-Imediato e Especial; Display LCD de 16 caracteres; Relógio em tempo real; Relatórios seleccionados; Mensagens e instruções faladas; Centro de Mensagens; Registo de 250 eventos; Controlo através de teclado, Via-Rádio e por telefone; Controlo de dispositivos eléctricos: X10; Vigilância de pessoas idosas ou doentes; Supervisão do sistema; Inclui transformador 220V / 9VAC (Interno); Opções: GSM integrado (Interno). Teclado Sem Fios Bidireccional com Visor LCD; Comando Bidireccional com LCD; Cartões de proximidade; Mãos Livres em Full Duplex; Saída para módulo opcional de alta voz; Freq.: 868MHz.	PWM PRO R2 PT330 €


	KIT INUNDAÇÃO AUTÓNOMO VIA-RÁDIO Kit composto por Receptor MCR-304, detector de Inundação MCT-550 e electroválvula de corte de água.	KIT MCW-570430 €
---	--	------------------


SOLUÇÕES IP		P.V.P
	Interface IP para controlo remoto da POWERMAX-PRO através da Internet ou Telemóvel (WAP-XHTML). Permite configurar até 14 câmaras IP; Tipos de câmaras compatíveis: CAM-2000, CAM-2000WL, CAM3100, CAM3200 da VISONIC; AXIS e VIVOTEK. Permite controlar sistema PWMPRO, ver vídeo através das câmaras conectadas ao sistema PowerLink PRO; Notificação de alarmes com imagens através de e-mail e SMS.	PWLink 2NOVO250 €


SIRENES			P.V.P
	Câmara IP Via-Rádio (WIFI); Resolução de imagem 320x240; LEDs para visão nocturna com sensor de luz; Inclui suporte e Fonte alimentação externa; Cumpre normas FCC e CE.	CAM3100	280 €
	Câmara IP Via-Rádio (WIFI); Resolução de imagem 320x240; LEDs para visão nocturna com sensor de luz; PAN / TILT para cobertura plena de grandes áreas; Inclui suporte e Fonte alimentação externa; Cumpre normas FCC e CE.	CAM3200	400 €


	Sirene Via-Rádio (868MHz) bidireccional para Interior , totalmente Supervisionada (Compatível com PWM PRO versões 4.5.01 e superiores), Bateria de Lítio 3,6V (Não recarregável; duração espectacular - 3 anos); Dimensões: 161x161x50mm.	MCS-720	160 €
	Sirene para exterior Via-Rádio (868MHz); 109 dB (Compatível com PWM PRO, PWM EX-PRESS); Supervisionada; Bateria lítio 3.6V/14,5A/H; Dimensões: 295x186x63cm; Cor: Tampa Branca, Lente Vermelha (opção: Azul).	MCS-730	189 €

	Sirene para exterior Via-Rádio (868MHz); 109 dB (Compatível com PWM PRO, PWM EX-PRESS); Supervisionada; Bateria lítio 3.6V/14,5A/H; Dimensões: 295x186x63cm; Cor: Tampa Branca, Lente Azul. (Necessário Alimentação 230V).	MCS-730 AC	210 €
---	---	------------	-------


COMANDOS E TECLADOS POWERCODE			P.V.P
	Comando portátil miniatura multifunções de 4 botões (armar total, armar parcial, pânico, controlo de saída programável ou módulo x10). Frequência 868MHz.	MCT-234	34 €






	Comando portátil bidireccional de 6 botões com indicações em LCD (armar total, armar parcial, pânico, controlo de saída programável ou módulo x10). Frequência 868MHz.	MCT-237	76 €
---	--	---------	------











	Teclado Via-Rádio para controlo de central de alarme; 8 códigos de utilizador, controlo de saídas X10, pânico; Compatível com, POWERMAX PRO, POWERMAX EXPRESS. Freq. 868MHz.	MCM-140	75 €
---	--	---------	------

	Teclado Via-Rádio bidireccional com display LCD e alta voz, compatível com POWERMAX PRO. Freq. 868MHz.	MKP-150	210 €
---	--	---------	-------

COMUNICADORES			P.V.P
	Módulo Interno GSM / GPRS para POWERMAX Express/ POWERMAX PRO/ POWERMASTER10; Suporta 3 canais de dados: GSM, GPRS e SMS; Suporta protocolos SIA IP, SIA e Contact ID.	GSM 350	292 €

DETECTORES VIA RÁDIO			P.V.P
	Detector Via-Rádio supervisionado Powercode, compatível com todos os receptores e centrais da série Powercode. Freq.: 868MHz.	NEXT PLUS MCW	65 €

	Detector Via-Rádio supervisionado Powercode, compatível com todos os receptores e centrais da série Powercode; Imune a animais até 38kg; Cobertura standard 12x12m.Freq.: 868MHz.	NEXT PLUS K985 MCW	78 €
	Detector miniatura de superfície (10,5x3,5x3 cm). Duplo filtro de luz solar (lente e sensor piro-eléctrico). Imunidade a interferências RF>20V/m até 1000MHz. Cortina 6x2,4m. Freq: 868MHz.	CLIP4 MCW	62 €
	Detector PIR digital com lente espelho cilíndrica e parabólica com desenho especial, funcionamento com sensibilidade uniforme desde as zonas mais próximas até 18 metros. Algoritmo avançado “True Motion Recognition TM” permite ao TOWER 40 distinguir entre o movimento de intrusos e qualquer outra situação de falsos alarmes. Incorpora uma lente de espelho negra de alta imunidade à luz branca; Máx. alcance: 18 mts. Freq: 868MHz.	TOWER 40	75 €
	Contacto magnético com transmissor Via-Rádio incorporado. Inclui pilha de 3V , lítio, tipo CR2. Freq: 868MHz.	MCT-302	44 €
	Detector microprocessado de quebra vidro com transmissor Powercode. Eficaz para vidros de espessura entre 2 e 6,5mm. Cobertura 6 metros de raio. Imunidade a falsos alarmes. Com supervisão de bateria baixa. Freq: 868MHz.	MCT-501	150 €

	Botão de emergência pessoal Via-Rádio que oferece uma solução ideal para as pessoas que necessitem de enviar uma chamada de emergência quando não estão perto da central de alarme. Permite ser utilizado de forma segura em ambientes húmidos, sem salpicos directos de água, tais como quartos de banho, duches e jardins; Duração da bateria de aprox. 5 anos (para um alarme por dia), incluindo sinalização com luz (LED); Cumprimento das normas Europeias e frequências de utilização. Freq: 868MHz.	MCT-220	70 €
	Detector analisador de campos magnéticos. Ideal para protecção de quadros de obras de arte. Detecção de corte de tela ou superfícies. Totalmente supervisionado. Alimentação Pilha de Lítio 3V. Freq: 868MHz.	SPD-1000	240 €
	Detector para exterior Via-Rádio com lente de espelho anti-mascara; Matriz com 8 PIRs independentes (Octo-PIR) com algoritmo “True motion recognition” (TMR) para cada um dos 8 PIRs e processamento de sinal centralizado; Cobertura 12x12 / 90º; LED de alarme visível mesmo com luz solar intensa; Mecânica robusta com óptica protegida; Anti-Máscara activo; Imunidade contra animais até 18Kg. Compatível com centrais PWM PRO versões 5.014 & 5.210 (GPRS) e superiores. PWM EXPRESS versões 1.0.05 e superiores. Freq: 868MHz. IP55.	TOWER 20 AM MCW	300 €
	Detector de Fumo supervisionado PowerCode. Som de alarme de 85dB. Alimentação Pilha 9V (Duração espectável - 1 ano). Freq. 868MHz.	MCT-425	116 €
	Detector de Fumos supervisionado PowerCode. Som de alarme de 85dB. Alimentação Pilha 3V CR123A. Freq. 868MHz.	MCT-426	116 €
	Detector Termovelocimetrico supervisionado . Som de alarme de 85dB. Alimentação Pilha 3V CR123A. Freq. 868MHz.	MCT 427	120 €
	Detector de Gás supervisionado (PowerCode). Detecta gás Metano. Alimentação 220VAC. Freq. 868MHz.	MCT-441	128 €
	Detector de Monóxido de Carbono (CO) POWER CODE. Alimentação Pilha 9V (Duração espectável - 1 ano). Freq. 868MHz.	MCT-442	150 €
	Detector de inundação supervisionado (PowerCode). Alimentação Pilha lítio 3V, tipo CR2 (Duração espectável - 3 anos). Freq. 868MHz.	MCT-550	78 €
	Detector de Temperatura Via-Rádio PowerCode (868MHZ) totalmente supervisionado, compatível com os sistemas POWERMAXPRO (Versão 5) e sistemas de Tele-assistência Amber; Precisão Medição Temperatura: ± 1,5°; Sensor Interno ou sonda exterior (opcional); Temperatura de Funcionamento (interior): -20° até 50°; Temperatura de Funcionamento da Sonda (Exterior): -30° até 70°; Dimensões: 92x36,5x31mm; Peso (sem pilha): 50g.	MCT-560	70 €



Sonda de temperatura externa à prova de água (para interligar com MCT-560); Comprimento do cabo da sonda: 3.5 m; Temperatura de Operação da Sonda (exterior): -30°C até 70°C.

MCT-560 PROBE

25 €

RECEPTORES E REPETIDORES

P.V.P



Receptor PowerCode de 1 zona com saída de relé. Memoriza até 10 transmissores. Saída de impulso ou biestável. Saídas adicionais: colectores abertos, pilha baixa. Inactividade e tamper de detectores. Freq: 868MHz.

MCR-304

94 €



Receptor PowerCode de 4 zonas extensível a 28 (até 112 transmissores, 4 por cada saída) com módulo MCX-8 (saída: impulso ou biestável). Saídas adicionais: pilha baixa, interferências, inactividade e tamper de detectores. Saídas de colectores abertos até 100 mA N.A. ou N.C. Freq: 868MHz.

MCR-308

114 €



Módulo expensor 8 zonas para o MCR-308. Conexão por bus de 4 fios.

MCX-8

56 €



Repetidor com tecnologia avançada de repetição por níveis. Apto para todos os transmissores PowerCode. Alimentação 12Vdc e bateria backup recarregável de 9V. Freq: 868MHz.

MCX-600

145 €



Repetidor com tecnologia avançada de repetição por níveis; Permite repetir sinais de comandos PowerCode; Apto para todos os transmissores PowerCode; Alimentação 12Vdc e bateria backup recarregável de 9V; Freq: 868MHz.

MCX-610

160 €

TRANSMISSORES POWERCODE

P.V.P



Transmissor universal PowerCode com duas entradas. Supervisionado. As entradas podem ser configuradas como N.A., N.C. ou RFL. Freq: 868MHz.

MCT-100

64 €



Comando portátil de 1 botão com clip; Inclui pilha de 3,6 V; Permite programar o tipo de Transmissão e a Supervisão. Transmissão contínua, Transmissão temporizada e Supervisão hora-a-hora ou desactiva. Freq: 868MHz.

MCT-201

50 €



Comando miniatura porta-chaves de 1 botão (com corrente). Inclui pilha de 12V. Freq: 868MHz.

MCT-201WP

50 €



Comando de pulseira de design moderno de 1 botão. Inclui pilha de lítio 3 V. Freq: 868/433MHz.

MCT-211

68 €



Transmissor miniatura PowerCode. Foi desenhado para transmitir uma sinalização de ajuda ou outras situações de emergência. Impermeável podendo ser usado mesmo no banho. Alimentação pilha lítio 3 V, tipo CR-2. Freq: 868/433MHz.

MCT-241

70 €

ACESSÓRIOS DIVERSOS

P.V.P



Kit de Programação para POWERMAX-PRO, POWERMAX EXPRESS, ligação RS-232 a PC. Kit composto por: Adaptador DUAL RS_232 (interno) para instalação na central; Cabo UTP com 1,5mts (com ligador RJ-45); Adaptador RJ-45 / RS-232; Cabo adaptador para ligação com POWERMAX EXPRESS. Software de programação disponível no website: www.stocksensor.pt.

RS-232 PWMPRO

55 €



Pilha de lítio CR123A.

PILHA LÍTIO CR 123A

8 €



Pilha de lítio para sirene Via-Rádio MCS-710.

PILHA LÍTIO MCS -710

28 €



Bateria para POWERMAX + .

BAT. PWM +

26 €



Bateria para POWERMAX PRO.

BAT. PWMPRO

42 €



Aplique Rotativo - Parede.

BR-1

5 €



Aplique Rotativo - Esquina.

BR-2

9,80 €



Aplique Rotativo - Tecto.

BR-3

11 €



Relé Biestável NA/NC. Tamanho 37 x 37 mm.

LATCH

17 €



Leitor de proximidade (módulo para POWERMAX PRO) (apenas instalado de fábrica por pedido).

LPROX

58 €







Tag de proximidade (pack de 10 unidades).


ATAG


71 €


DETECTORES CABLADOS


P.V.P


	Detector Infravermelho passivo digital, ópticas cilíndricas 3D com TSI para melhor rendimento e com TMR/TM que reduz drasticamente os falsos alarmes e garante um melhor rendimento a longo prazo. Cobertura total a 90º e 12 x 12m. Design exclusivo, moderno e elegante. Norma europeia EN50131-2.	NEXT PIR	21 €
	Detector NEXT com tecnologia QUAD e com as mesmas características do NEXT PIR.	NEXT QES	25 €
	Detector NEXT de Dupla Tecnologia Infravermelhos/microondas, cobertura do microondas ajustável a 6, 9 e 12.	NEXT DUO	47 €
	Detector NEXT imune a animais domésticos até 36 Kg e com as mesmas características que o NEXT PIR.	NEXT K 985	26 €

	Detector Dupla Tecnologia Anti-Máscara profissional resistente ao vandalismo, desenhado para aplicações comerciais e industriais com grande cobertura, resistência superior em ambiente austero, empregando várias tecnologias patenteadas e revolucionárias. Imunidade a animais domésticos (18Kg) utilizando uma máscara especial (opcional) "máscara animal". Espelho cortina permutável de longo alcance proporciona uma cobertura de 35m x 2.5m. Dimensões: 160x77x47mm.	TOWER 10	145 €
---	---	----------	-------

	Detector exterior com lente de espelho anti-mascara; Matriz com 8 PIRs independentes (Octo-PIR) com algoritmo "True motion recognition" (TMR) para cada um dos 8 PIRs e processamento de sinal centralizado; Cobertura 12x12 / 90º; LED de alarme visível mesmo com luz solar intensa; Mecânica robusta com óptica protegida; Anti-Mascara activo; Imunidade contra animais até 18Kg. IP55.	TOWER 20 AM	230 €
---	---	-------------	-------


	Detector de quebra vidro controlado por microprocessador. Máximo Alcance de detecção 10m de raio em 170º. Distância mínima ao vidro 1,2m. Tamanho do local a proteger não superior a 15 x 15m.	GLASSTECH	50 €
---	--	-----------	------


	Detector miniaturizado. Cobertura cónica até 12 metros de diâmetro a 3,6 m de altura. Conta-impulsos seleccionável (1-2) com verificação de sinal em polaridade alternada. Dimensões: 86 mm diâmetro x 24mm.	DISC	55 €
---	--	------	------


	Detector Dupla Tecnologia de Tecto; Cobertura cónica até 9 metros de diâmetro a 4,5 m de altura. Conta-impulsos seleccionável (1-2) com verificação de sinal em polaridade alternada. Alimentação: 9-16 Vdc; Dimensões: 86 diâmetro x 25mm.	DUO-240	69 €
---	---	---------	------


DETECTORES BARREIRAS ACTIVAS IV

P.V.P

	Barreira Exterior de Infravermelhos activos de um feixe, até 9 metros. Alimentação 12 VDC.	VMX-100	104 €
---	--	---------	-------

	Barreira Exterior de Infravermelhos activos de duplo feixe, até 25 m. (50 metros em interior). Alimentação 12 VDC.	VMX-150D	150 €
---	--	----------	-------

	Como a VMX-150 mas até 50 metros em Exterior (100 metros em interior).	VMX-300D	170 €
---	--	----------	-------

	Como a VMX-150 mas até 75 metros em Exterior (150 metros em interior).	VMX-450D	215 €
---	--	----------	-------